



ВИТОЛЮКС  
Украина, г. Калуш.  
ул. Ивано-Франковская 24  
[www.vitolux.ua](http://www.vitolux.ua)  
[info@vitolux.ua](mailto:info@vitolux.ua)  
0-800-400-550

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

# Клей монтажный APEN СИЛА ДЕКОРУ белый

Экологически чистый клей без растворителей. Разработан специально для склеивания декоративных изделий из стиропора, пенопласта, а также любых других легких конструкций. Рекомендуется для применения внутри помещений. Обладает повышенной адгезией к пенопласту и стиропору.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить рабочую поверхность от пыли и влаги. Нанести клей на поверхность точно либо полосами. Рекомендуется наносить зубчатым шпателем. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 5-10 минут, время полного высыхания 24-48 часов.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания. Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на баллоне.  
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- 1 Основа: Акрил
- 2 Плотность: 1,5 g/См<sup>3</sup>
- 3 Цвет: Белый
- 4 Пленкообразование: 5-10 минут
- 5 Полное высыхание: 12-24 часов
- 6 Сила склеивания (метод дерево-дерево): 8 kg/См<sup>2</sup>
- 7 Температура использования: от +5°C до +35°C
- 9 Термостойкость: от -25°C до +80°C