



ВИТОЛЮКС
Украина, г. Калуш.
ул. Ивано-Франковская 24
www.vitolux.ua
info@vitolux.ua
0-800-400-550

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Клей монтажный APEN СИЛА ЦВЯХА прозрачный

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Представляет собой однокомпонентный клей быстрой фиксации, изготовлен на основе акриловой дисперсии. Монтажный клей предназначается для склеивания любых строительных материалов, как внутри помещения, так и снаружи. Имеет отличную адгезию к керамической плитке, кирпичу, бетону, гипсокартону, твердому ПВХ, изделиям из древесины. Сила склеивания 27кг\см² (метод дерево-дерево).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений. Отрезать наконечник картриджа, прикрутить насадку и срезать ее наконечник в соотношении с необходимой шириной шва. С помощью пистолета нанести клей на поверхность полосками или точками. Плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксировать их в таком положении до полного высыхания клея. Время фиксации клея 5-10 минут, время полного высыхания клея 12-24 часа. Использовать при температуре от + 5°C до + 35°C. Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и излучения искусственных обогревателей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, предохранять от замерзания.
Не содержит растворителей, экологически чист.

Дата изготовления указана на баллоне.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- 1 Основа: Акрил
- 2 Плотность: 1,5 g/См³
- 3 Цвет: Белый
- 4 Пленкообразование: 5-10 минут
- 5 Полное высыхание: 12-24 часов
- 6 Сила склеивания: (метод дерево-дерево) >27 кг/См²
- 7 Гарантийный срок 18 месяцев
- 8 Температура использования от +5°C до +35°C
- 9 Термостойкость от -25°C до +80°C